

Extraleichtes und stabiles Aluminium-Kranzubehör:

Schuttmulde Alu AS500

Automatik Kippmulde 0.5 m³:



Technische Daten:

Volumen: 0,5 m³

Tragfähigkeit: 1000 kg

Eigengewicht: 54 kg

Abmessungen:

Innen: 1200x800x600 mm (LxBxH)

Aussen: 1580x1050x700 mm (LxBxH)

Schuttmulde Alu AS1000

Automatik Kippmulde 0.75 m³:



Technische Daten:

Volumen: 0.75 m³

Tragfähigkeit: 1000 kg

Eigengewicht: 63 kg

Abmessungen:

Innen: 1360x950x660 mm (LxBxH)

Aussen: 1740x1200x760 mm (LxBxH)

Schuttmulde Alu AS1000 PLUS

Automatik Kippmulde 1 m³



Technische Daten:

Volumen: 1,0 m³

Tragfähigkeit: 1000 kg

Eigengewicht: 74 kg

Abmessungen:

Innen: 1620x1150x660 mm (LxBxH)

Aussen: 1980x1420x760 mm (LxBxH)

Schuttmulde Alu AS1500 PLUS

Automatik Kippmulde 1.6 m³



Technische Daten:

Volumen: 1,6 m³

Tragfähigkeit: 1500 kg

Eigengewicht: 104 kg

Abmessungen:

Innen: 1730x1140x1000 mm (LxBxH)

Aussen: 2120x1400x1070 mm (LxBxH)

Schuttmulde Alu AS2000 PLUS

Automatik Kippmulde 2 m³



Technische Daten:

Volumen: 2,0 m³

Tragfähigkeit: 2000 kg

Eigengewicht: 115 kg

Abmessungen:

Innen: 1730x1430x1000 mm (LxBxH)

Aussen: 2120x1690x1070 mm (LxBxH)

Sperrgutcontainer 3m3, Alu Inklusive 4-strängiger Hakenkette



Technische Daten:

Traglast: 1000 kg

Eigengewicht: 130 kg

Gesamtmaße: 2325 x 1144 x 1540 mm

Extraleichter, robuster und sehr grosser Container
für sperrige und grosse Materialien

Ladegabel KL 1500 – Automatik



Technische Daten:

Tragfähigkeit: 1500 kg

Eigengewicht: 64 kg

Zinkenlänge / Höhe: 1040 mm / 50m

Zinkenabstand außen: 360 - 950 mm

Nutzhöhe: 1500 mm

Gesamthöhe: 1920 mm

Ladegabel KL15HVL Automatik +



Technische Daten:

Tragfähigkeit: 1500 kg

Eigengewicht: 72 kg

Zinkenlänge / Höhe: 1040 mm / 50 mm

Zinkenabstand außen: 360 - 950 mm

Nutzhöhe: 1130 -1700 mm

Gesamthöhe eingeschoben: 1560 mm

Gesamthöhe ausgezogen: 2130 mm

Höhenverstellbare Krangabel mit 1700 mm Nutzhöhe!

Aklin Servicetec AG
Gulmatt 1
CH-6340 Baar

Telefon 041 780 73 73
E-Mail info@servicetec.ch
Web www.servicetec.ch

ALU-KRANE · SCHRÄGAUFZÜGE · FAHRZEUGTECHNIK
SERVICE · VERKAUF · VERMIETUNG



Ladegabel KL20 HVL Automatik



Technische Daten:

Tragfähigkeit: 2000 kg
Eigengewicht: 85 kg
Zinkenlänge / Höhe: 1040 mm, 50 mm
Zinkenabstand außen: 360 - 950 mm
Nutzhöhe: 1130 - 1700 mm
Gesamthöhe eingeschoben: 1560 mm
Gesamthöhe ausgeschoben: 2130 mm

Bis zu 1700 mm Nutzhöhe und 2000 kg Tragkraft!

Solarmodul-Rechen, Aufsatz zu Palettengabel



Technische Daten:

Eigengewicht: 16 kg
Zinkenlänge: 1000 mm
für bis zu 8 Solarmodule
für Zinkenlänge 1000mm
aufsteckbar, aus Aluminium

Lattengabel / Langgutgabel Alu - inklusive Hakenkette



Technische Daten:

Tragfähigkeit: 200 kg
Eigengewicht: 22 kg
Gabelbreite: 3000 mm
Gabeltiefe: 490 mm

C-Haken, Montagehaken



Technische Daten:

Tragfähigkeit: 750 kg
Eigengewicht: 80 kg
Gesamthöhe max: ca. 2800 mm
Höhenverstellbar, sowie unten und oben verstellbar.

Zur Aufnahme von Vakuumheber z.B.
für Fenstermontagen

**Ziegelzange, Universalzange,
Multifunktionszange 1 bis 2-reihig**



Technische Daten:

Backenlänge: 1.150 mm
Tragkraft: 420 kg
Eigengewicht: 59 kg
Eintauchtiefe einstellbar: 80-170 mm
Öffnungsweite: 300 - 1.020 mm

**Krankorb / Krantransportgestell
K1000-ALU - Materialkorb für Kran**



Technische Daten:

Traglast: 1000 kg
Eigengewicht: 145 kg
Innenmaße (LxBxH): 1300x1000x1600 mm
Außenmaße (LxBxH): 1420x1100x1950 mm
Speziell für den Materialtransport entwickelt - passend z.B.
für Europaletten

Mit einklappbarer Einfahr-Rampe - einfaches Öffnen und
Schließen ohne Kraftaufwand
Die Einfahrrampe ist gasfederunterstützt

Mit Hubwagen befahrbar (nicht mit Gabelstapler befahrbar)

Hebekreuz, Big-Bag-Traverse



Technische Daten:

Tragfähigkeit: 1000 kg
Eigengewicht: 22 kg
Abmessung: 950 mm x 950 mm
Traverse zum Transport z.B. für Big-Bag`s
Aus Stahl

Doppelhaken



Technische Daten:

Tragfähigkeit: 3200 kg
Eigengewicht: 2.5 kg
Öffnungsweite: 33 mm
Innere Breite: 170 mm
Innere Höhe: 173 mm